

### JÄRBOPRO PC-LEVYT

Tarjoamme 15 vuoden reklamaatio-oikeuden tuotantovirheiden suhteen.

#### ■ VALONLÄPÄISYKYKY:

Levyt saavat auringonvalon suorannaisen vaikutuksen aiheuttamana menettää enintään 10 % valonläpäisykyvystään 15 vuoden aikana, verrattuna alkuperäiseen valonläpäisykyvyn arvoon. Valonläpäisykyky mitataan indeksin ASTM D-1003-77 mukaisesti.

#### ■ VÄRI/KELLASTUMISINDEKSI:

Levyt saavat auringonvalon suorannaisen vaikutuksen aiheuttamana muuttua väritään enintään 15 deltaa 10 vuoden jälkeen, verrattuna alkuperäiseen arvoon. Väri mitataan indeksin ASTM E-313-05 mukaisesti.

#### ■ ISKUNKESTÄVYYS:

Levyt eivät saa auringonvalon suorannaisen vaikutuksen aiheuttamana rikkoutua niihin alle 20 m/s osuvien, alle Ø 20 mm suurien rakeiden vuoksi. Iskunkestävyyskyky mitataan palasesta rikkoutunutta levyä indeksin ISO 6603/1-1985(E) ja/tai ASTM D-5628-95, menetelmän F mukaisesti. Näiden testien ansiosta täytyy levyn rikkoutua, jotta reklamaatiovaatimus hyväksyttäisiin.

### SUNGLAZE-LEVYT

Tarjoamme 10 vuoden reklamaatio-oikeuden tuotantovirheiden suhteen.

#### ■ VALONLÄPÄISYKYKY:

Levyt saavat auringonvalon suorannaisen vaikutuksen aiheuttamana menettää enintään 6 % valonläpäisykyvystään ensimmäisen 10 vuoden aikana ja 1 % vuodessa tämän jälkeen, verrattuna alkuperäiseen valonläpäisykyvyn arvoon. Valonläpäisykyky mitataan indeksin ASTM D-1003-77 mukaisesti.

#### ■ VÄRI/KELLASTUMISINDEKSI:

Levyt saavat auringonvalon suorannaisen vaikutuksen aiheuttamana muuttua väritään enintään 15 deltaa 10 vuoden jälkeen, verrattuna alkuperäiseen arvoon. Väri mitataan indeksin ASTM E-313-05 mukaisesti.

#### ■ ISKUNKESTÄVYYS:

Levyt eivät saa auringonvalon suorannaisen vaikutuksen aiheuttamana rikkoutua niihin alle 20 m/s osuvien ja alle Ø 20 mm suurien rakeiden vuoksi.

Iskunkestävyyskyky mitataan palasesta rikkoutunutta levyä indeksin ISO 6603/1-1985(E) ja/tai ASTM D-5628-95, menetelmän F mukaisesti.

Näiden testien ansiosta täytyy levyn rikkoutua, jotta reklamaatiovaatimus hyväksyttäisiin.

### JÄRBOLITE-LEVYT

Tarjoamme 10 vuoden reklamaatio-oikeuden tuotantovirheiden suhteen.

#### ■ VALONLÄPÄISYKYKY:

Levyt saavat auringonvalon vaikutuksen aiheuttamana menettää enintään 30 % valonläpäisykyvystään 10 vuoden aikana, verrattuna alkuperäiseen valonläpäisykyvyn arvoon. Valonläpäisykyky mitataan indeksin ASTM D-1003-77 mukaisesti.

#### ■ VÄRI/KELLASTUMISINDEKSI:

Levyt saavat auringonvalon suorannaisen vaikutuksen aiheuttamana muuttua väritään enintään 30 deltaa 10 vuoden jälkeen, verrattuna alkuperäiseen arvoon. Väri mitataan indeksin ASTM E-313-05 mukaisesti.

#### ■ ISKUNKESTÄVYYS:

Levyt eivät saa auringonvalon suorannaisen vaikutuksen aiheuttamana rikkoutua niihin alle 20 m/s osuvien ja alle Ø 15 mm suurien rakeiden vuoksi. Iskunkestävyyskyky mitataan palasesta rikkoutunutta levyä indeksin ISO 6603/1-1985(E) ja/tai ASTM D-5628-95, menetelmän F mukaisesti. Näiden testien ansiosta täytyy levyn rikkoutua, jotta reklamaatiovaatimus hyväksyttäisiin.

### ECOLITE-LEVYT

Tarjoamme 2 vuoden reklamaatio-oikeuden tuotantovirheiden suhteen.



## REKLAMAATIOIHIN KOHDISTUVAT SÄÄNNÖT JA EHDOT

Reklamaatio-oikeus on voimassa yllämainittujen ajanjaksojen aikana, laskettuna jälleenmyyjältä saadun laskun päivämäärästä lähtien.

Optiset ominaisuudet, jotka on mainittu ylempänä, lasketaan 10 mittauksen keskiarvona, tasaisesti jaettuna levyn yläpinnalta, sekä mitattuina puhtaista ja naarmuuntumattomista levyistä.

Levyjä ei saa altistaa lämmönlähteille, avoimelle tulelle tai vastaavalle, eikä aggressiivisille kemikaaleille. Materiaalien, joita käytetään levyjen kokoamiseen, tiivistykseen tai kiinnitykseen, taikka levyjen päälliseen vesien valuttamiseen, täytyy soveltua käytettäväksi PVC- ja/tai PC-materiaalien kanssa.

Reklamaatio-oikeus pätee ainoastaan levyihin, jotka on kuljetettu, säilytetty, käsitelty ja asennettu Plastmon ohjeiden mukaisesti. Plastmoon tulee ottaa yhteys välittömästi, kun vaurio huomataan.

Plastmo pidättää oikeuden antaa suhteellisen korvauksen levyjen iän perusteella, alla olevan taulukon mukaisesti. Ainoastaan levyt taikka näiden arvo korvataan. Sen sijaan välillisiä tai välittömiä vahinkoja ei korvata. Korvaus pätee lisäksi ainoastaan tuotteeseen, eikä mahdolliseen purku- tai asennustyöhön.

## LEVYJEN SUHTEELLISET KORVAUKSET

Ajanjakso	Korvaus prosenteissa						
	Väri/kellastuminen/valonläpäisykyky				Rakeen aiheuttama rikkoutuminen		
	JärboPro PC	SunGlaze	JärboLite	EcoLite	JärboPro PC	SunGlaze	JärboLite
Ennen kuin on kulunut:							
1. vuosi	100	100	100	100	100	100	100
2. vuosi	100	100	100	50	100	100	100
3. vuosi	100	100	100	0	100	100	100
4. vuosi	100	100	100	0	100	100	80
5. vuosi	100	100	100	0	100	100	65
6. vuosi	75	75	75	0	90	75	50
7. vuosi	60	60	60	0	80	60	40
8. vuosi	45	45	45	0	70	45	30
9. vuosi	30	30	30	0	60	30	20
10. vuosi	15	15	15	0	50	15	10
11. vuosi	0	0	0	0	40	0	0
12. vuosi	0	0	0	0	30	0	0
13. vuosi	0	0	0	0	20	0	0
14. vuosi	0	0	0	0	15	0	0
15. vuosi	0	0	0	0	10	0	0